

INT - VR-04

INT - VR-04 - jest najmniejszym i zarazem najtańszym przepływomierzem paliwa oferowanym przez naszą firmę i cechuje go

- wewnętrznie gwintowane złącza o średnicy 1/8 cala umieszczone w płycie podstawy;
- mechaniczny obrotowy licznik paliwa ;
- dowolność położenia montażowego (pionowo, poziomo, skośnie);

INT - VR-04 znajduje zastosowanie - głównie na jednostkach o stosunkowo małych przepływach paliwa (przepływ max. do 80 l.godz).

- Samochody osobowe i ciężarowe;
- Ciągniki rolnicze (Ursus, Perkins, Zetor, itp.);
- Ładowarki kołowe i niewielkie koparki, wózki widłowe itp.

INT - VR-04 występują w wersjach z:

- samodzielnym wyświetlaczem mechanicznym
- wyświetlaczem mechanicznym i impulsatorem, umożliwiającym podłączenie go do elektronicznych urządzeń rejestrujących (liczniki elektroniczne, systemy zarządzania "GPS", itp)

Uwaga: Dla silników o bardzo małych przepływach paliwa (przepływ max. do 25 l.godz) posiadamy specjalną wersję tego przepływomierza ver. Q_{min} .

Parametry techniczne INT - VR-04

Typ

Średnica nominalna (wej/wyj.)	mm inch (cale)
Gwint przyłącza miernika	inch (cale)
Ciśnienie nominalne	bar
Temperatura	°C
Maksymalne natężenie przepływu Nominalne natężenie przepływu Minimalne natężenia przepływu Przybliżone natężenia rozruchowe	litr/godz
Maksymalny dopuszczalny błąd (wartości mierzonej) Powtarzalność	
Najmniejsza wartość odczytu	litr
Pojemność rejestracyjna licznika	m ³
Wielkość oczka filtra bezpieczeństwa Wielkość oczka filtra zanieczyszczeń	mm
Objętość komory pomiarowej (przybliżona)	cm ³
Masa bez elementów połączeniowych	kg
Impulsatory R 1 R 10 R 100 R 800 R 322	imp/litr



Fot. Jednokomorowe analogowe przepływomierze paliwa z licznikiem mechanicznym :
- z impulsatorem;
- bez impulsatora.